



## **CFC® ExteriorStyle/ InteriorStyle Premium**

### **Kompetenz in Folie**

Adhesive film experts • Experts en films autocollants  
Experto en láminas • Pellicole ad alta competenzaa  
Οι ειδικοί στις μεμβράνες • Мы разбираемся в пленке  
الخبرة في مجال الرقائق الشفافة • 粘性薄膜专家

### **Garantie:**

Die nachfolgenden Werte basieren auf Feldversuchen, die in verschiedenen Regionen Europas durchgeführt wurden. Nach unseren derzeitigen Erkenntnissen kann die unten angegebene Funktionsdauer erwartet werden, sofern die Folien nach **CFC®** Empfehlung fachgerecht verarbeitet und verklebt werden. Die Funktionsdauer wird unter anderem von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Art des Untergrunds sowie dessen gründliche Vorbereitung
- Verklebeprozess
- Umweltbedingungen
- Reinigungshäufigkeit- und methode

Material	Zone Nord- und Zentraleuropa
Außenanwendung (vertikale Applikation)	5* Jahre
Innenanwendung mit Tageslichteinfall	10* Jahre
Innenanwendung ohne Tageslichteinfall	12* Jahre

**Zone Nord- und Zentraleuropa:** Österreich, Baltische Staaten, Belgien, Bosnien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Grönland, Ungarn, Island, Irland, Italien (nördlicher Teil bis Rom), Lichtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien, Slowakei, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Deutschland

### **Haftverbesserung:**

Die Haftverbesserung auf den unterschiedlichen Untergründen haben wir für Sie noch einmal separat prüfen lassen. So können Sie einfach nachvollziehen wie Sie bei einigen Untergründen die Haftung optimieren können:

siehe Datenblatt: **CFC Premium Haftverbesserung**

### **Achtung:**

Der zu beklebende Untergrund muss Staub- Fettfrei und bei Neulackierungen mind. 4 Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen, oder der Lackierfachbetrieb zu Rate zu ziehen!

\*Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

**Achtung: Die Garantie erstreckt sich nicht auf die jeweilige Verklebung !!!**