

Nummer: 140
Stand: 05.03.2021
Version: 1
Betrieb:
Bereich:

Betriebsanweisung

nach § 14 GefStoffV

Arbeitsplatz:

Stripax® Wraptor

- Entfettung & Reinigung
- **Aggregatzustand:** Flüssig
- **Farbe:** nicht bestimmt
- **Geruch:** nicht bestimmt

Gefahren für Mensch und Umwelt

- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- **Reaktivität:** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Gase/Dämpfe, giftig
- Verursacht schwere Augenreizung.
- schwach wassergefährdend



Gefahr



Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- **Hinweise zum sicheren Umgang:** Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).
- **Brandschutzmaßnahmen:** Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- **Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen:** Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- **Lagerklasse:** 3 - Entzündbare Flüssigkeiten
- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.
- An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
- **Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene:** Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

Augen-/
Gesichtsschutz:

- Gestellbrille mit Seitenschutz DIN EN 166
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehörschutz/... tragen.

Hautschutz:

- Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen EN ISO 374 Geeignetes Material: Durchbruchzeit: min Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchlüftet aufbewahren. Durchbruchzeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu berücksichtigen.

Verhalten im Gefahrfall

- **Für Rückhaltung:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Erst./Geänd.: -
Datum: 05.03.2021

Geprüft: -
Datum: -

Freigabe: -
Datum: -

Verhalten im Gefahrfall

Geeignete
Löschmittel:

Zusätzliche
Schutzmaßnahmen:

Maßnahmen gegen
Umweltgefährdungen:

- Wassersprühstrahl alkoholbeständiger Schaum Löschpulver Kohlendioxid (CO₂)
- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Personen in Sicherheit bringen.
- **Schutzausrüstung:** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- **Einsatzkräfte:** Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Erste Hilfe

Nach Hautkontakt:

Nach Augenkontakt:

Nach Verschlucken:

Nach Einatmen:

Weitere Hinweise:

Weitere Hinweise für
den Arzt:

- Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen.
- **Selbstschutz des Ersthelfers:** Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Symptomatische Behandlung.



Sachgerechte Entsorgung

- **Abfallschlüssel Produkt:** 20 01 13 *
- Wegen einer Abfallentsorgung den zuständigen zugelassenen Entsorger ansprechen.
- **Abfallschlüssel Verpackung:** 15 01 10 *
- **UN-Nummer:** 1170
- **Transportgefahrenklassen:** 3

Erst./Geänd.: -
Datum: 05.03.2021

Geprüft: -
Datum: -

Freigabe: -
Datum: -